




Tapa curva con lagrimado antideslizante



La tapa consta de una chapa de 2 mm de acero galvanizado con grabado antideslizante de 1 mm, dispone de una resistencia antideslizamiento R12 según norma DIN 51130. De acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación y con medida máximo de 200 mm, la tapa está testada para soportar una carga de 500 kg de acuerdo con la norma EN 50085-2-2.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	В	t	P_{max}	Clase de resistencia al deslizamiento	G
BKBGDR-RHP 10S	100 mm	2,00 mm	5 kN	R12	1,27 kg
incl.: 1x BKGRDR-RHP 1x BKGLDR-RHP				inglete, derecha con lagrimado antideslizante inglete, izquierda con lagrimado antideslizante	
BKBGDR-RHP 15S	150 mm	2,00 mm	5 kN	R12	1,86 kg
incl.: 1x BKGRDR-RHP 1x BKGLDR-RHP				inglete, derecha con lagrimado antideslizante inglete, izquierda con lagrimado antideslizante	
BKBGDR-RHP 20S	200 mm	2,00 mm	5 kN	R12	2,53 kg
incl.: 1x BKGRDR-RHP 1x BKGLDR-RHP		Tapa deriv	/ación /ación	inglete, derecha con lagrimado antideslizante inglete, izquierda con lagrimado antideslizante	
BKBGDR-RHP 30S	300 mm	2,00 mm	5 kN	R12	4,10 kg
incl.: 1x BKGRDR-RHP 1x BKGLDR-RHP				inglete, derecha con lagrimado antideslizante inglete, izquierda con lagrimado antideslizante	
BKBGDR-RHP 40S	400 mm	2,00 mm	5 kN	R12	5,99 kg
incl.: 1x BKGRDR-RHP 1x BKGLDR-RHP				inglete, derecha con lagrimado antideslizante inglete, izquierda con lagrimado antideslizante	
BKBGDR-RHP 50S	500 mm	2,00 mm	5 kN	R12	8,19 kg
incl.: 1x BKGRDR-RHP 1x BKGLDR-RHP				inglete, derecha con lagrimado antideslizante inglete, izquierda con lagrimado antideslizante	

Page 1



PRODUCT INFORMATION



Product	В	t	P_{max}	Clase de resistencia al deslizamiento	G
BKBGDR-RHP 60S	600 mm	2,00 mm	5 kN	R12	10,7 kg
incl.: 1x BKGRDR-RHF 1x BKGLDR-RHF		Tapa deriv Tapa deriv	vación vación	inglete, derecha con lagrimado antideslizante inglete, izquierda con lagrimado antideslizante	

B: Anchura


t: Espesor de material

P_{max}: Carga máx.

Clase de resistencia al deslizamiento: Resistencia al deslizamiento según la norma DIN 51130

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

