


BKS 100

Curva cóncava, Altura=100mm



A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product | H | B | L | t | G |
|-------------|---|--------|--------|---------|---------|
| BKS 100-10S | 100 mm | 100 mm | 290 mm | 2,00 mm | 4,11 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 100S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 100-15S | 100 mm | 150 mm | 290 mm | 2,00 mm | 4,51 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 100S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 100-20S | 100 mm | 200 mm | 290 mm | 2,00 mm | 4,87 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 100S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 100-30S | 100 mm | 300 mm | 290 mm | 2,00 mm | 5,67 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 100S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 100-40S | 100 mm | 400 mm | 290 mm | 2,00 mm | 6,43 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 100S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 100-50S | 100 mm | 500 mm | 290 mm | 2,00 mm | 7,18 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 100S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |



| Product | H | B | L | t | G |
|-------------|---|--------|--------|---------|---------|
| BKS 100-60S | 100 mm | 600 mm | 290 mm | 2,00 mm | 7,98 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 100S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

BKSDR, BKSDR-RHP, BKSDR-WZB AL, BKDS 100

