


BKS 110

Curva cóncava, Altura=110mm



A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product | H | B | L | t | G |
|-------------|---|--------|--------|---------|---------|
| BKS 110-10S | 110 mm | 100 mm | 300 mm | 2,00 mm | 4,30 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 110S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 110-15S | 110 mm | 150 mm | 300 mm | 2,00 mm | 4,71 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 110S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 110-20S | 110 mm | 200 mm | 300 mm | 2,00 mm | 5,09 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 110S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 110-30S | 110 mm | 300 mm | 300 mm | 2,00 mm | 5,90 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 110S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 110-40S | 110 mm | 400 mm | 300 mm | 2,00 mm | 6,69 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 110S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |
| BKS 110-50S | 110 mm | 500 mm | 300 mm | 2,00 mm | 7,51 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 110S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |



| Product | H | B | L | t | G |
|-------------|---|--------|--------|---------|---------|
| BKS 110-60S | 110 mm | 600 mm | 300 mm | 2,00 mm | 8,30 kg |
| incl.: | | | | | |
| 4x BKV 110S | Unión lateral para canal de suelo, Altura=95 mm | | | | |
| 8x KLR | Set de fijación | | | | |

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

BKSDR, BKSDR-RHP, BKSDR-WZB AL, BKDS 110

