


KHUSS 40

Refuerzo, KHU 40

La pieza de soporte debe utilizarse junto con el KDU/KHU 40.



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	G
KHUSS 40S	0,11 kg
incl.:	
1x SES 10X70	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933
1x SEM 10	Tuerca hexagonal, DIN 934
2x US 10X21	Arandela, DIN EN ISO 7089

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	G
KHUSS 40F	0,11 kg
incl.:	
1x SES 10X70F	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933
1x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934
2x US 10X21F	Arandela, DIN EN ISO 7089

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	G
KHUSS 40E	0,11 kg



Product	G
incl.: 1x SEM 10E 1x SES 10X70E	Tuerca hexagonal, DIN 934 Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933

Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

Product	G
KHUSS 40E4	0,11 kg
incl.: 1x SEM 10E4 1x SES 10X70E4	Tuerca hexagonal, DIN 934 Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933

G: Peso

