


KHUSS 60

Refuerzo, KHU 60

La pieza de soporte debe utilizarse junto con el KDU/KHU 60.



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	G
KHUSS 60S	0,18 kg
incl.:	
1x SES 10X100	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933
1x SEM 10	Tuerca hexagonal, DIN 934
2x US 10X21	Arandela, DIN EN ISO 7089

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	G
KHUSS 60F	0,19 kg
incl.:	
1x SES 10X100F	Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933
1x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934
2x US 10X21F	Arandela, DIN EN ISO 7089

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	G
KHUSS 60E	0,19 kg



Product G

incl.:

1x SES 10X100E
1x SEM 10E
2x US 10X21E

Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933
Tuerca hexagonal, DIN 934
Arandela, DIN EN ISO 7089

Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

Product G

KHUSS 60E4 0,19 kg

incl.:

1x SES 10X100E4
1x SEM 10E4
2x US 10X21E4

Tornillo cabeza hexagonal, DIN 933
Tuerca hexagonal, DIN 934
Arandela, DIN EN ISO 7089

G: Peso

