



UBKD

Tapa ciega

Tapa ciega de chapa lagrimada galvanizada en caliente por inmersión, para colocar sobre el perfil lateral de la parte inferior del canal transitable. Las placas de desgarro según EN 10025 / DIN 59220 alcanzan las propiedades antideslizantes R 10 / V 10 según BGR 181 y DIN 51130.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	L	t	P _{max}	G
UBKD5 25F	238 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	9,8 kg
UBKD5 35F	338 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	13,7 kg
UBKD5 45F	438 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	17,7 kg
UBKD8 25F	250 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	15,7 kg
UBKD8 35F	350 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	22 kg
UBKD8 45F	450 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	28,3 kg
UBKD10 25F	250 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	19,7 kg
UBKD10 35F	350 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	27,5 kg
UBKD10 45F	450 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	35,4 kg

B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



