


UEB3 R

Tapa ciega de plástico, triple, redonda



Unidad portamecanismos redonda, con marco de protección para moqueta. Como marco de montaje con inserto de acero, incluido juego de garras de fijación universal. Apta para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelo técnico. Apta para pavimentos con limpieza en seco y espesor máximo de 10 mm. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Material	Tapa y marco: PA6, superficie mate, interior de chapa de acero: chapa de acero de 3 mm galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Poliamida

Product	H	H _{min}	B	E	T	P _{max}	color	IP _n	G
UEB3-R-G	58 mm	63 mm	330 mm	307 mm	10 mm	2 kN	RAL 7011 (Gris hierro)	IP 30	2,574 kg
incl.: 6x UDKS3-VR Garra universal para unidades de plástico									
UEB3-R-S	58 mm	63 mm	330 mm	307 mm	10 mm	2 kN	RAL 9011 (Negro grafito)	IP 30	2,574 kg
incl.: 6x UDKS3-VR Garra universal para unidades de plástico									

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
B: Anchura



E: Dimensión de montaje

T: Profundidad


P_{max}: Carga máx.

color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

UDKS3, UEB R, UDKS 40-80, UDKSEB



Cuidado en seco

