


UEBSST

Soporte nivelador

Soporte de nivelación en acero sendzimir-galvanizado en caliente para canal a ras de pavimento, para el ajuste de la altura del canal.



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product | H _{min} | N | G |
|----------------|------------------|-------------------|---------|
| UEBSST 80S | 60 mm | 50 mm | 0,17 kg |
| incl.: | | | |
| 2x LKS M5X10 | | Tornillo alomado | |
| 1x UBDSL F 80 | | Pie de nivelación | |
| 1x UEBSV S | | Unión | |
| UEBSST 150S | 100 mm | 50 mm | 0,18 kg |
| incl.: | | | |
| 2x LKS M5X10 | | Tornillo alomado | |
| 1x UBDSL F 150 | | Pie de nivelación | |
| 1x UEBSV S | | Unión | |
| UEBSST 220S | 140 mm | 100 mm | 0,19 kg |
| incl.: | | | |
| 2x LKS M5X10 | | Tornillo alomado | |
| 1x UBDSL F 220 | | Pie de nivelación | |
| 1x UEBSV S | | Unión | |

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

UGM SLF



