


UEKDD VP E

Cajetín de acero inoxidable con tapa abatible, triple, cuadrado, plano



Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con marco de protección. Superficie plana granallada. Incluye marco de montaje con guías de encaje para el descenso escalonado de un máx. de 3 cubetas portamecanismos (9x mecanismos de instalación de estribo colgante o 12x mecanismos 45x45mm) en un máx. de 30 mm, tapa abatible con cierre automático, salida de cables escamoteable a ras de suelo y palanca con mecanismo de cierre automático, junta de goma y garras de fijación. Apropiado para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelos técnicos. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD 15-VP E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	2 kN	IP 30	IP 20	5,00 kg
incl.: 1x UGD-V 2 2x UDBS 40-80									
Junta de goma, cuadrada Garra especial									

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
P_{max}: Carga máx.




IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

UDBS 40-80



Cuidado en seco

