



WLKAB

Placa de salida de cables

La placa de salida de la escalera de cables WLKAB se utiliza para la protección vertical de los cables de la escalera de cables. Tiene una anchura correspondiente a la escalera de cables de 140 a 540 mm. Diferentes materiales y superficies garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección contra la corrosión de una amplia gama de aplicaciones.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product | H | B | L | t | G |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| WLKAB 20S | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,37 kg |
| incl.: 2x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 2x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7 | | | | | |
| WLKAB 30S | 129 mm | 240 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,61 kg |
| incl.: 2x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 2x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7 | | | | | |
| WLKAB 40S | 129 mm | 340 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,85 kg |
| incl.: 2x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 2x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7 | | | | | |
| WLKAB 50S | 129 mm | 440 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,11 kg |
| incl.: 3x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 3x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7 | | | | | |
| WLKAB 60S | 129 mm | 540 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,35 kg |
| incl.: 3x FKS 6X10 Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 3x AM16 M6F Tuerca deslizante, B7 | | | | | |

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



| Product | H | B | L | t | G |
|--------------|--------|---|--------|--------|---------|
| WLKAB 20F | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,39 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FKS 6X10E | | Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 | | | |
| 2x AM16 M6E4 | | Tuerca deslizante, B7 | | | |
| WLKAB 30F | 129 mm | 240 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,65 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FKS 6X10E | | Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 | | | |
| 2x AM16 M6E4 | | Tuerca deslizante, B7 | | | |
| WLKAB 40F | 129 mm | 340 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,91 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FKS 6X10E | | Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 | | | |
| 2x AM16 M6E4 | | Tuerca deslizante, B7 | | | |
| WLKAB 50F | 129 mm | 440 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,18 kg |
| incl.: | | | | | |
| 3x FKS 6X10E | | Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 | | | |
| 3x AM16 M6E4 | | Tuerca deslizante, B7 | | | |
| WLKAB 60F | 129 mm | 540 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,44 kg |
| incl.: | | | | | |
| 3x FKS 6X10E | | Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84 | | | |
| 3x AM16 M6E4 | | Tuerca deslizante, B7 | | | |

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



