



WLRKAB

Placa de salida de cables

La placa de salida de la bandeja portacables de vano ancho WLRKAB se utiliza para la ejecución vertical de cables de protección de la bandeja portacables de vano ancho. Tiene una anchura correspondiente a la bandeja portacables de 190 a 590 mm. Diferentes materiales y superficies garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección contra la corrosión de una amplia gama de aplicaciones.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product | H | B | L | t | G |
|--------------|--|--------|--------|--------|---------|
| WLRKAB 20S | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,48 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FRSV 6X12 | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 2x SEMS 6 | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |
| WLRKAB 30S | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,72 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FRSV 6X12 | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 2x SEMS 6 | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |
| WLRKAB 40S | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,96 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FRSV 6X12 | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 2x SEMS 6 | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |
| WLRKAB 50S | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,22 kg |
| incl.: | | | | | |
| 3x FRSV 6X12 | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 3x SEMS 6 | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |
| WLRKAB 60S | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,46 kg |
| incl.: | | | | | |
| 3x FRSV 6X12 | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 3x SEMS 6 | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461



| Product | H | B | L | t | G |
|---------------|--|--------|--------|--------|---------|
| WLRKAB 20F | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,51 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FRSV 6X12E | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 2x SEMS 6E | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |
| WLRKAB 30F | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 1,5 mm | 0,77 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FRSV 6X12E | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 2x SEMS 6E | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |
| WLRKAB 40F | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,03 kg |
| incl.: | | | | | |
| 2x FRSV 6X12E | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 2x SEMS 6E | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |
| WLRKAB 50F | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,30 kg |
| incl.: | | | | | |
| 3x FRSV 6X12E | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 3x SEMS 6E | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |
| WLRKAB 60F | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 1,5 mm | 1,55 kg |
| incl.: | | | | | |
| 3x FRSV 6X12E | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto | | | | |
| 3x SEMS 6E | Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 | | | | |

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



